

SATURN

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA E DA 0° A 45° A SINISTRA
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT AND FROM 0° TO 45° LEFT



Standard

- Arco a gestione idraulica con regolazione del taglio tramite valvola di flusso monogiro, in posizione ergonomica.
- Morsa chiusura materiale in ghisa, posizionamento manuale con cilindro di bloccaggio idraulico.
- Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°.
- Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio.
- *Head hydraulic controlled with cutting adjustment by single-turn flow valve, in an ergonomic position.*
- *Material clamping vice in cast iron, with manual hand wheel and hydraulic lock cylinder.*
- *Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°.*
- *Degrees measuring system, graduated scale and rugged in construction locking lever.*

Optional

SENS+SD - VAT - DOTM - RPM1 - NB1 - NB2 - LX - DMI - TM - MT - SR DS - ACP

Dotazioni accessorie Accessory equipments

C2 - RP2G - RP1G - CRC - CRS - RRS - FM..RS - FM..RI - RM - RCN - RMN



Morsa chiusura materiale in ghisa a posizionamento manuale, dotata di cilindro di chiusura idraulico.
Clamping vice in cast iron movable by hand equipped with hydraulic locking cylinder.




Traslazione su guide lineari della morsa per tagli a destra e sinistra.
Translation on vice linear guides for right and left side cuttings.



Riduttore ad ingranaggi cementati e temprati, con rendimento pari al 95%.
Helical reduction gearbox with hardened gears, efficiency of 95%.

	● Ø	■ b axb	■ b axb	■ b axb
0°	305 mm	300 mm	300x375 mm	300x375 mm
45° →	260 mm	240 mm	155x260 mm	300x220 mm
60° →	170 mm	160 mm	160x170 mm	265x150 mm
← 45°	280 mm	255 mm	180x280 mm	300x245 mm





FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.